




BC - Bloqueada com tampa cega



LC - Livre com tampa cega



BP - Bloqueada com tampa passante



LP - Livre com tampa passante

- Características técnicas ver pág. 09.

- Vedação padronizada "taconite" de labirinto com retentor tipo "ASR", ver pág. 06 (referência). Para as vedações tipo ASZF, AS, R, ZF, TC e GS as dimensões são mantidas, caso seja solicitado outro tipo de vedação, as dimensões das colunas "L", "M" e "N" da tabela poderão ser alteradas, mas o nosso departamento técnico deverá ser consultado para informações.

- Estas caixas possuem como padrão quatro furos em suas bases.

- Podem alojar rolamentos bipartidos, porém, muda-se a referência do produto, insirindo o prefixo B. Para aplicação em outras séries de rolamentos, consultar nosso departamento técnico.

- Até o tamanho 56 (inclusive) o bloqueio do rolamento é obtido com anéis de bloqueio, nos tamanhos maiores o rolamento é bloqueado pelas tampas laterais.

- Ex. de especificação: HSBP30K-157-BP-ASZF = Caixa série HSBP30K, tamanho 157, em ferro fundido cinzento, com 04 furos na base, preparada para rolamento 22215-K + bucha HA-315, execução bloqueada com tampa passante e vedação taconite de labirinto com retentor, tipo ASZF.

NHSBP30K15-LC-ASR = Caixas série NHSBP30K, tamanho 15 em ferro fundido

nodular, preparada para rolamento 22215-K + bucha H-315, execução livre com tampa cega e vedação de labirinto com retentor, tipo ASR.

Caixa	Diâmetro do eixo		Rolam.	Bucha de Fixação (completa)	Dimensões (mm)														Peso (kg)
	mm	polegadas			H	E	A	B	C	F	L	M	N	P	S	V	W	X	
HSBP30K 097	40	1.7/16"	22209K	HA 309	57,1	168	210	60	28	30,2	106,5	56,5	50	142	3/8"	22	44	8	4
HSBP30K 098		HE 309																	
HSBP30K 09		H 309																	
HSBP30K 101	45	1.11/16"	22210K	HA 310	63,5	171	210	60	28	30,2	114	57	57	152	3/8"	25	43	8	4,5
HSBP30K 102		HE 310																	
HSBP30K 10		H 310																	
HSBP30K 115	50	1.15/16"	22211K	HA 311	69,8	194	244	70	30	35	116	58	58	145	1/2"	25	45	9	5,5
HSBP30K 11		H 311																	
HSBP30K 110		HE 311																	
HSBP30K 133	60	2.3/16"	22213K	HA 313	76,2	224	279	79	36	39,7	116,5	63,5	53	156	1/2"	25	54	9	7
HSBP30K 134		HE 313																	
HSBP30K 13		H 313																	
HSBP30K 157	65	2.7/16"	22215K	HA 315	82,6	232	286	79	38	47,6	120,5	65,5	55	183	1/2"	29	56	11	9
HSBP30K 158		HE 315																	
HSBP30K 15		H 315																	
HSBP30K 161	70	2.11/16"	22216K	HA 316	88,9	262	330	89	42	54	141	70,5	70,5	212	5/8"	32	60	12	14,5
HSBP30K 162		HE 316																	
HSBP30K 16		H 316																	
HSBP30K 175	75	2.15/16"	22217K	HA 317	95,2	265	330	89	44	54	146	73	73	222	5/8"	32	62	12	14,5
HSBP30K 17		H 317																	
HSBP30K 170		HE 317																	
HSBP30K 18	80	3.3/16"	22218K	H 318	101,6	279	349	98	46	54	148	74	74	231	5/8"	35	64	11	15
HSBP30K 183				HA 318															
HSBP30K 184				HE 318															
HSBP30K 207	90	3.7/16"	22220K	HA 320	114,3	314	387	111	54	60,3	162	81	81	267	3/4"	38	72	13	21
HSBP30K 208		HE 320																	
HSBP30K 20		H 320																	
HSBP30K 221	100	3.11/16"	22222K	HS 322	125,4	344	419	121	58	69,8	157	86	71	287	3/4"	41	76	13	30
HSBP30K 22		H 322																	
HSBP30K 225		HA 322																	
HSBP30K 243	110	4.3/16"	22224K	HA 3124	133,3	352	419	121	60	69,8	182	91	91	303	3/4"	44	79	14	31
HSBP30K 244		HE 3124																	
HSBP30K 24		H 3124																	
HSBP30K 267	115	4.7/16"	22226K	HA 3126	152,4	389	467	140	64	82,6	202	101	101	332	7/8"	48	83	16	43
HSBP30K 268		HE 3126																	
HSBP30K 26		H 3126																	

Caixa	Diâmetro do eixo		Rolam.	Bucha de Fixação (completa)	Dimensões (mm)														Peso (kg)
	mm	polegadas			H	E	A	B	C	F	L	M	N	P	S	V	W	X	
HSBP30K 28	125			H 3128															
HSBP30K 285		4.15/16"	22228K	HA 3128	152,4	421	511	149	68	85,7	218	109	109	341	1"	51	87	15	51
HSBP30K 280		5"		HE 3128															
HSBP30K 303		5.3/16"		HA 3130															
HSBP30K 304		5.1/4"	22230K	HE 3130	160,3	448	540	159	74	95,2	231	115,5	115,5	358	1"	51	101	15	57
HSBP30K 30	135			H 3130															
HSBP30K 327		5.7/16"		HA 3132															
HSBP30K 328		5.1/2"	22232K	HE 3132	169,9	465	559	159	76	95,2	244	127	117	379	1"	51	107	18	70
HSBP30K 32	140			H 3132															
HSBP30K 34	150			H 3134															
HSBP30K 345		5.15/16"	22234K	HA 3134	179,4	521	629	171	79	107,9	256	128	128	401	1"	54	108	16	81
HSBP30K 340		6"		HE 3134															
HSBP30K 367		6.7/16"		HA 3136															
HSBP30K 368		6.1/2"	22236K	HE 3136	190,5	565	679	181	79	117,5	249,5	131,5	118	417	1"	54	114	18	82,5
HSBP30K 36	160			H 3136															
HSBP30K 38	170			H 3138															
HSBP30K 382		6.3/4"	22238K	HE 3138	200	584	711	190	86	114,3	263	138	125	440	1.1/4"	60	113	19	97,5
HSBP30K 385		6.15/16"		HA 3138															
HSBP30K 400		7"		HE 3140															
HSBP30K 40	180		22240K	H 3140	209,6	603	749	203	89	127	282	141	141	462	1.1/4"	60	123	18	116
HSBP30K 403		7.3/16"		HA 3140															
HSBP30K 448		7.1/2"		HE 3144															
HSBP30K 44	200		22244K	H 3144	241,3	668	832	222	95	133,3	303	151,5	151,5	532	1.1/2"	70	139	18,5	120
HSBP30K 445		7.15/16"		HA 3144															
HSBP30K 487		6.7/16"		HA 3048															
HSBP30K 488		8.1/2"	23048K	HE 3048	209,6	603	749	203	92	127	282	157	125	478	1.1/4"	60	125	20	132
HSBP30K 48	220			H 3048															
HSBP30K 527		9.7/16"		HA 3052															
HSBP30K 52	240		23052K	H 3052	241,3	668	832	222	98	133,3	298	166	132	538	1.1/2"	70	153	24	173,5
HSBP30K 528		9.1/2"		HE 3052															
HSBP30K 565		9.15/16"		HA 3056															
HSBP30K 560		10"	23056K	HE 3056	241,3	668	832	222	105	133,3	309	174	135	551	1.1/2"	70	158	23	163,5
HSBP30K 56	260			H 3056															
HSBP30K 605		10.15/16"		HA 3060															
HSBP30K 600		11"	23060K	HE 3060	304,8	841	972	375	111	228,6	326	186	140	624	1.5/8"	86	175	23	267
HSBP30K 60	280			H 3060															
HSBP30K 647		11.7/16"		HA 3064															
HSBP30K 648		11.1/2"	23064K	HE 3064	304,8	841	972	375	117	228,6	347,5	194,5	153	634	1.5/8"	86	176	26	282
HSBP30K 64	300			H 3064															
HSBP30K 680		12"		HE 3068															
HSBP30K 687		12.7/16"	23068K	HA 3068	304,8	832	991	387	127	254	375	210,5	164,5	672	1.7/8"	108	185	27	322,5
HSBP30K 68	320			H 3068															
HSBP30K 725		12.15/16"		HA 3072															
HSBP30K 720		13"	23072K	HE 3072	325,4	908	1060	400	127	266,7	380	213	167	700	1.7/8"	114	187	26	395,5
HSBP30K 72	340			H 3072															
HSBP30K 765		13.15/16"		HA 3076															
HSBP30K 760		14"	23076K	HE 3076	325,4	908	1060	400	130	266,7	381,5	211,5	170	710	1.7/8"	114	185	27	418,5
HSBP30K 76	360			H 3076															
HSBP30K 805		14.15/16"		HA 3080															
HSBP30K 80	380		23080K	H 3080	389,9	965	1118	394	141,5	234,9	415	223	192	850	2"	127	218	29	552
HSBP30K 800		15"		HE 3080															
HSBP30K 847		15.7/16"		HA 3084															
HSBP30K 848		15.1/2"	23084K	HE 3084	424,9	1035	1200	419	143	250,8	428	230	198	925	2"	127	214	29	610,5
HSBP30K 84	400			H 3084															
HSBP30K 885		15.15/16"		HA 3088															
HSBP30K 880		16"	23088K	HE 3088	424,9	1035	1200	419	155	250,8	437	243,5	193,5	925	2"	127	214	29	709
HSBP30K 88	410			H 3088															
HSBP30K 925		16.15/16"		HA 3092															
HSBP30K 920		17"	23092K	HE 3092	530	1270	1500	420	159	240	457	248,5	208,5	1000	2.7/8"	160	226	29	834
HSBP30K 92	430			H 3092															
HSBP30K 965		17.15/16"		HA 3096															
HSBP30K 960		18"	23096K	HE 3096	550	1300	1530	430	160,5	245	476	255,5	220,5	1100	2.7/8"	165	230	31	982,5
HSBP30K 96	450			H 3096															
HSBP30K 5007		18.7/16"		HA 30/500															
HSBP30K 5008		18.1/2"	230/500K	HE 30/500	580	1350	1580	460	170,5	260	487	268,5	218,5	1200	2.7/8"	175	240	31	1133,5
HSBP30K 500	470			H 30/500															