




BC - Bloqueada con tapa ciega



LC - Libre con tapa ciega



BP - Bloqueada con tapa pasante



LP - Libre con tapa pasante

- Características técnicas consulte la página 11.
- Sello padrón tipo **"TC"**, (ver pág. 04). Para los sellos tipo TG y TA, las dimensiones son mantenidas, **en caso sea solicitado otros tipos de sellos, las dimensiones de la columna "L" de la tabla podrán ser alteradas**, pero nuestro departamento técnico deberá ser consultado para las informaciones.
- Para aplicación de otras series de rodamientos y para otros diámetros de eje, consultar nuestro depto. Técnico.

- **Ej. de especific.:** SNAH-616-BP-TG, para rodamientos 21316 K = Caja serie SNAH, tamaño 616, en fierro fundido gris, con 02 perforaciones en la base, preparada para rodamiento 21316 K, manguito de fijación H-316, ejecución bloqueo pasante y sello de reten tipo TG.

- Esta serie de caja puede ser fabricada con base maciza, en fierro fundido nodular con dos o cuatro perforaciones en la base. Estas cajas son identificadas por el prefijo SSNAHD. Con dos perforaciones en la base usar sufijo MS1. Con cuatro perforaciones en base, MS2. Ej. SSNAHD-616- LC-TG-MS2. Consultar depto. técnico para dimensiones y ubicación de las perforaciones.

Caja	d	Roll.	Arbusto	Dimensiones (mm)											Anillo Dim.	FRB Cantidad	Peso (kg)
				H	E	A	B	C	L	N	N1	P	S	V			
SNAH 605	20	1305K 2305K	H 305 H 2305	50	150	185	52	22	77	20	15	89	12	22	7,5/62 4/62	2 2	2
SNAH 606	25	1306K 2306K	H 306 H 2306	50	150	185	52	22	82	20	15	93	12	22	7,5/72 3,5/72	2 2	2,2
SNAH 607	30	1307K 2307K	H 307 H 2307	60	170	205	60	25	85	20	15	107	12	25	9/80 4/80	2 2	2,9
SNAH 608	35	1308K	H 308	60	170	205	60	27	90	20	15	113	12	25	9/90	2	3,2
		2308K	H 2308												4/90	2	
		21308K	H 308												9/90	2	
		22308K	H 2308												4/90	2	
SNAH 609	40	1309K	H 309	70	210	255	70	30	95	24	18	127	16	28	9,5/100	2	4,4
		2309K	H 2309												4/100	2	
		21309K	H 309												9,5/100	2	
		22309K	H 2309												4/100	2	
SNAH 610	45	1310K	H 310	70	210	255	70	33	105	24	18	133	16	30	10,5/110	2	5,1
		2310K	H 2310												4/110	2	
		21310K	H 310												10,5/110	2	
		22310K	H 2310												4/110	2	
SNAH 611	50	1311K	H 311	80	230	275	80	35	110	24	18	148	16	30	11/120	2	6,5
		2311K	H 2311												4/120	2	
		21311K	H 311												11/120	2	
		22311K	H 2311												4/120	2	
SNAH 612	55	1312K	H 312	80	230	280	80	37	115	24	18	154	16	30	12,5/130	2	7
		2312K	H 2312												5/130	2	
		21312K	H 312												12,5/130	2	
		22312K	H 2312												5/130	2	
SNAH 613	60	1313K	H 313	95	260	315	90	39	120	28	22	175	20	32	12,5/140	2	9,5
		2313K	H 2313												5/140	2	
		21313K	H 313												12,5/140	2	
		22313K	H 2313												5/140	2	
SNAH 615	65	1315K	H 315	100	290	345	100	43	140	28	22	193	20	35	14/160	2	12,5
		2315K	H 2315												5/160	2	
		21315K	H 315												14/160	2	
		22315K	H 2315												5/160	2	
SNAH 616	70	1316K	H 316	112	290	345	100	47	145	28	22	210	20	35	14,5/170	2	13,7
		2316K	H 2316												5/170	2	
		21316K	H 316												14,5/170	2	
		22316K	H 2316												5/170	2	
SNAH 617	75	1317K	H 317	112	320	380	110	49	160	32	26	215	24	40	14,5/180	2	17,6
		2317K	H 2317												5/180	2	
		21317K	H 317												14,5/180	2	
		22317K	H 2317												5/180	2	
SNAH 619	85	1319K	H 319	125	350	410	120	54	175	32	26	239	24	45	17,5/200	2	22
		2319K	H 2319												6,5/200	2	
		21319K	H 319												17,5/200	2	
		22319K	H 2319												6,5/200	2	
SNAH 620	90	1320K	H 320	140	350	410	120	58	185	32	26	271	24	45	19,5/215	2	26
		2320K	H 2320												6,5/215	2	
		21320K	H 320												19,5/215	2	
		22320K	H 2320												6,5/215	2	