


BC - Bloqueada com tampa cega



LC - Livre com tampa cega


- Características técnicas ver pág. 09.

- Vedação padronizada de labirinto tipo "AS", ver pág. 05 (referência). Para as vedações tipo R, ZF, G e T as dimensões são mantidas, caso seja solicitado outro tipo de vedação, as dimensões das colunas "L", "M" e "N" da tabela poderão ser alteradas, mas o nosso depto. técnico deverá ser consultado para informações.


- Para aplicação como outrassérie de rolamento ou outros diâmetros de eixo, consultar nosso Depto. Técnico.

- Até o tamanho 18, estas caixas poderão ser fornecidas com dois furos na base, bastando para isso acrescentar o sufixo "D" na denominação da caixa (Ex. SBPCD-18-BP-AS as dimensões dos parafusos de fixação para dois furos na base, encontram-se na coluna "S", entre parênteses).

- Ex. de especificação: SBPC-15-BP-AS = Caixa série SBPC, tamanho 15, em ferro fundido cinzento, com 04 furos na base, preparada para rolamento 22215-C, execução bloqueada com tampa passante e vedação de labirinto tipo AS. NSBPC-D-15-LC-ASR = Caixas série NSBPC-D, tamanho 15 em ferro fundido nodular, com 02 furos na base, preparada para rolamento 22215-C, execução livre com tampa cega e vedação de labirinto + retentor, tipo ASR.



BP - Bloqueada com tampa passante



LP - Livre com tampa passante

Caixa	Rolamento	Diâmetro do eixo (polegada)		Diâmetro do eixo (mm)			Dimensões (mm)														Peso (kg)
		d1	d2	d	d1	d2	H	E	A	B	C	F	L	M	N	P	S	V	W	X	
SBPC 09	22209C	1.11/16"	2.1/8"	45 m5	42,9	54	57,1	168	210	60	28	30,2	108	56	52	119	3/8" (1/2")	22	38	10	3,6
SBPC 10	22210C	1.7/8"	2.3/8"	50 m5	47,6	60,3	63,5	171	210	60	28	30,2	109	57	52	127	3/8" (1/2")	25	39	13	4
SBPC 11	22211C	2.1/16"	2.9/16"	55 m5	52,4	65,1	69,8	194	244	70	30	35	115	59	56	142	1/2" (5/8")	25	41	13	5,7
SBPC 13	22213C	2.7/16"	3.1/16"	65 m5	61,9	77,8	76,2	224	279	79	36	39,7	120	64	56	158	1/2" (5/8")	25	48	13	7,6
SBPC 15	22215C	2.13/16"	3.7/16"	75 m6	71,4	87,3	82,6	232	286	79	38	47,6	128	67	61	171	1/2" (5/8")	29	50	13	8,3
SBPC 16	22216C	3"	3.5/8"	80 m6	76,2	92,1	88,9	262	330	89	42	54	144	76	68	188	5/8" (7/8")	32	55	14	12,2
SBPC 17	22217C	3.3/16"	3.15/16"	85 m6	81	100	95,2	265	330	89	44	54	149	79	70	198	5/8" (7/8")	32	57	14	13,3
SBPC 18	22218C	3.3/8"	4.1/8"	90 m6	85,7	104,8	101,6	279	349	98	46	54	155	83	72	209	5/8" (7/8")	35	59	15	15,9
SBPC 20	22220C	3.13/16"	4.1/2"	100 m6	96,8	114,3	114,3	314	387	111	54	60,3	170	93	77	232	3/4"	38	67	16	22
SBPC 22	22222C	4.3/16"	4.7/8"	110 n6	106,4	123,8	125,4	344	419	121	58	69,8	180	99	81	258	3/4"	41	71	16	29
SBPC 24	22224C	4.9/16"	5.5/16"	120 n6	115,9	134,9	133,3	352	419	121	60	69,8	193	104	89	273	3/4"	44	74	18	33
SBPC 26	22226C	4.15/16"	5.7/8"	130 n6	125,4	149,2	152,4	389	467	140	64	82,6	211	115	96	305	7/8"	48	79	21	45
SBPC 28	22228C	5.5/16"	6.1/4"	140 n6	134,9	158,7	152,4	421	511	149	68	85,7	222	121	101	310	1"	51	84	21	49
SBPC 30	22230C	5.3/4"	6.5/8"	150 p6	146	168,3	160,3	448	540	159	74	95,2	239	127	112	328	1"	51	92	21	57
SBPC 32	22232C	6.1/16"	7"	160 p6	154	177,8	169,9	465	559	159	76	95,2	253	136	117	346	1"	51	99	23	67
SBPC 34	22234C	6.7/16"	7.7/16"	170 p6	163,5	188,9	179,4	521	629	171	79	107,9	261	143	118	370	1"	54	102	23	81
SBPC 36	22236C	6.7/8"	7.13/16"	180 p6	174,6	198,4	190,5	565	679	181	79	117,5	266	146	120	390	1"	54	102	23	95
SBPC 38	22238C	7.1/4"	8.3/8"	190 p6	184,1	212,7	200	584	711	190	86	114,3	279	152	127	410	1.1/4"	60	107	23	110
SBPC 40	22240C	7.5/8"	8.3/4"	200 p6	193,7	222,2	209,6	603	749	203	89	127	291	159	132	430	1.1/4"	60	111	23	123
SBPC 44	22244C	8.5/16"	9.9/16"	220 p6	211,1	242,9	241,3	668	832	222	95	133,3	309	170	139	485	1.1/2"	70	120	26	176
SBPC 48	23048C	9.3/16"	10.1/2"	240 p6	233,4	266,7	209,6	603	749	203	92	127	291	166	125	430	1.1/4"	60	122	26	113
SBPC 52	23052C	9.15/16"	11.1/4"	260 p6	252,4	285,7	241,3	668	832	222	98	133,3	305	173	132	485	1.1/2"	70	130	26	158
SBPC 56	23056C	10.3/4"	12"	280 p6	273	304,8	241,3	668	832	222	105	133,3	314	179	135	495	1.1/2"	70	137	26	159
SBPC 60	23060C	11.1/2"	13"	300 r6	292,1	330,2	304,8	841	972	375	111	228,6	346	197	149	588	1.5/8"	86	144	29	273